

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-402PW-V(M)

SG : 1.3  
REF No. A3400423  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 106 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.5	0	0	17.5	0	0.55
2	180	16.2	0	0	16.2	50.0	0.95
3	320	11.3	0	0	11.3	52.1	1.13
4	435	4.8	0	0	4.8	29.1	1.17
5	480	2.2	0	0	2.2	15.0	1.15



- NOTE: 1. Duty point (仕様点) 12.9 m at 280 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 1.5kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド株式会社